

## Butterfly VL Kernloswickelgerät

Ideal zum letztmaligen Aufwickeln, da die wertvollen Wickelrohre gespart werden, die sonst bei der Entsorgung zusätzliche Kosten verursachen würden. Geeignet für Taschenfolie, Lochfolie, Vlies, Netze, Flachfolie und Tropfschlauch.



Antrieb der Wickeltrommeln durch die Schlepperhydraulik über 2 Hydraulikmotoren  
 Hydraulische Steuergeräte auf dem Schlepper erforderlich:

- Drehung der Wickeltrommeln: Einfach wirkend mit freiem Rücklauf oder doppelt wirkend
- Steuerung Einlaufbügel: Doppelt wirkend
- Aufklappen der Wickeltrommeln: Einfach wirkend
- Sonderausstattung Einlauffenster hydraulisch hochklappen: Einfach wirkend

	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>1500 VL</b>
Leergewicht	440 kg	560 kg	600 kg	780 kg
Traglast	500 kg	1000 kg	1500 kg	1500 kg
Wickelbreite	1920 mm	1920 mm	1920 mm	1920 mm
Breite außen	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Länge	2790 mm	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Länge (hochgeklappt)	1870 mm	1870 mm	1870 mm	1870 mm
Höhe	1940 mm	1940 mm	1940 mm	1940 mm
Höhe (hochgeklappt)	2760 mm	2760 mm	2760 mm	2760 mm
Dreipunkt Kat. 2				