

Grundgerät 814



Die erste stirnseitig vollbelastbare Dreipunkt Kategorie 2
Die erste stirnseitig vollbelastbare Frontladeraufhängung für Euro Schnellwechselrahmen
Hydraulische Steuergeräte:

Wickelrohr: einfach mit freiem Rücklauf oder doppelwirkend
Anbausatz Fenster: doppelwirkend, Anbausatz hochklappen: doppelwirkend

Grundgerät	814 20	814 23	814 25	814 26
Art. Nr.	137101	137201	137202	137301
Breite innen	2.070 mm	2.370 mm	2500 mm	2.690 mm
Breite außen m. verstärktem Hymotor	2.740 mm	3.040 mm	3.170 mm	3.370 mm
Wickelrohr 90 mm Innenantrieb Hymotor umgeklappt	2.535 mm	2.835 mm	2.965 mm	3.165 mm
Länge Grundgerät Fenster eingeklappt	1.190	1.190	1.190	1.190
Höhe Grundgerät ohne Abstellfüße mit Abstellfüßen	790 mm 1.100 mm	790 mm 1.100 mm	790 mm 1.100 mm	790 mm 1.100 mm
Max. Höhe ohne Abstellfüße, mit eingeklapptem Fenster	2.140 mm	2.140 mm	2.140 mm	2.140 mm
Frontladeraufhängung stirnseitig und quer	Je 40 mm +	Je 40 mm +	Je 40 mm +	Je 40 mm +
Wickeltrommel Ø max.	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm	1.520 mm
Gewicht Grundgerät				300 kg
Gewicht mit Fenster				400 kg

Sonderausstattung: Frontlader Aufhängung für Euro Schnellwechselrahmen
Wickelrohr 90 mm mit Innenantrieb
Wickelrohr 76 mm mit Innenantrieb
Hydraulikmotor nach Wahl.

Wir liefern auch Geräte nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten 11/2018