

Grundgerät SPB



Erhältlich mit drei Antriebssystemen:

- Wickelrohr mit Innenantrieb (Basisversion)
 - Antriebsrohr mit kurzem Antrieb (Aufpreis)
 - Antriebsrohr mit Flansch (Aufpreis)
- Alle Systeme auch nachrüstbar

Hydraulische Steuergeräte:

- Einfach wirkend mit freiem Rücklauf oder doppelt wirkend

Die Maschine darf nur mit Anbausatz oder Schutzbügel betrieben werden.

Grundgerät	SPB 20	SPB 23	SPB 25	SPB 26
Art. Nr.	136101	136201	136202	136301
Breite innen	2070 mm	2300 mm	2500 mm	2600 mm
Breite außen (Wickelrohr mit Innenantrieb)	2480 mm	2780 mm	3000 mm	3110 mm
Breite außen (mit Antriebsrohr)	2460 mm	2760 mm	2980 mm	3080 mm
Transportbreite (m Antriebsrohr)	2380 mm	2680 mm	2860 mm	3000 mm
Länge	1090 mm	1090 mm	1090 mm	1090 mm
Höhe ohne Abstellfüße	860 mm	860 mm	860 mm	860 mm
Antriebsrohr außen	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Wickelrohr Ø max.	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
Gewicht	200 kg			